

Appel 2 versus de oude Appel: inventaris en voorstel

Vraag van Jamal: waar verwijst Appel 2 (appel2.haartips.nl) nog naar de oude Appel (appel.haartips.nl)? En is het slim om de belangrijkste dingen in Appel 2 te zetten?

Gemeten op 9-9-2026, alleen via HTTPS (curl) en lokale bestanden. Geen ssh, niets gewijzigd, geen browser. Wat ik niet kon meten staat als **onzeker**.

0. Vijf dingen die je eerst moet weten

1. **Alles van de oude Appel is ook onder appel2.haartips.nl bereikbaar.** De nginx-terugval @oud werkt: sparren.html, planning.html, leren.html, index-oud, oefentoetsen.html, alle JSON-data en de backend (/toets/ , /nulmeting/ , /bespreek/) geven 200 op appel2. Ook de spraak-websocket /live werkt op beide domeinen (bewezen: 101 Switching Protocols op appel én appel2). Technisch is "één domein" dus al bijna waar.
2. **Maar: de PIN-poort breekt dat.** 16 oude pagina's (waaronder sparren.html, huiswerk-foto.html, dagstart.html, succesvol-leren.html, alle vakpagina's) sturen je door naar index.html als localStorage.appel_ok niet 1 is. Die sleutel wordt alleen gezet door de oude index.html (PIN 2703) en dagstart.html. localStorage is per domein. Op appel2 is index.html = Appel 2, die zet niets. Gevolg: open je zo'n pagina via appel2, dan stuit je terug op de voordeur van Appel 2. Daarom staan de links in Appel 2 nu als volledige https://appel.haartips.nl/... -adressen. Let op (onzeker, uit code afgeleid, niet in een browser getest): de relatieve link "□ foto (niet verplicht)" op de voordeur van Appel 2 gaat naar huiswerk-foto.html op appel2 en kaatst dus waarschijnlijk terug.
3. **Vanuit de oude Appel kom je nooit terug in Appel 2.** Geen van de 30 oude bestanden noemt appel2 (0 treffers). De gedeelde bovenbalk appbar.js stuurt "□ Appel" en "□ Start" naar de oude index.html. Sparren.html "< Terug" gaat naar de oude index.html. Dit is het grootste verwarpunt voor Dani.
4. **De oude site slikt elke verkeerde link stil.** appel.haartips.nl/bestaat-niet.html , /toets.html en /les.html geven 200 met de oude voordeur (geen 404). Een link met het verkeerde domein (bijvoorbeeld in een Telegram-bericht) landt dus geruisloos op de oude Appel. appel2 geeft wel een echte 404.

5. De huisstijl is al grotendeels gelijk. `appel2.css` is letterlijk overgenomen van de oude `index.html` (regel 2 van `appel2.css` zegt dat). Zes oude pagina's hebben al Bricolage Grotesque + Atkinson + #0f1420. De rest gebruikt Baloo 2 (koppen) op bijna dezelfde donkere achtergrond (#0f1424). Alleen `index-oud`, `inhoud.html`, `planning/rooster/masterclasses` wijken echt af.

1. Inventaris: elke plek waar Appel 2 naar de oude Appel verwijst

Bron: `v2/index.html` , `v2/toets.html` , `v2/les.html` , `v2/lessen.html` , `v2/appel2-data.js` (lokale kopie, stand 8-9 23:48). "Absoluut" = hard
`https://appel.haartips.nl/...` "Relatief" = zelfde domein, op `appel2` via de terugval
`@oud` .

#	BESTAND:REGEL	LINKTEKST VOOR DANI	DOEL
1	<code>index.html:20</code> <code>+ :161</code>	 Sparren met Appel · zeg gewoon waar je mee bezig bent	<code>https://appel.haartips.nl/sparren.html</code> (absoluut)
2	<code>index.html:21</code> <code>+ :97</code>	Ja, samen doen ► (als het eerste open item huiswerk of inleveren is)	<code>https://appel.haartips.nl/index-oud-20260819.html?spar=<vak>\ <kop></code> (absoluut)
3	<code>index.html:22</code> <code>+ :161</code>	 (tooltip "Bibliotheek")	<code>https://appel.haartips.nl/</code> (absoluut)

#	BESTAND:REGEL	LINKTEKST VOOR DANI	DOEL
4	index.html:23 + :93	... en nog N, zie de planning	https://appel.haartips.nl/planning.html (absoluut)
5	index.html:23 + :127	 hele week →	planning.html (absoluut)
6	index.html:146	► Doe eerst de oefentoets	oefentoetsen.html?set=havo2-toetsmij&vak=... (relatief)
7	index.html:86 + appel2- data.js:103	 foto (niet verplicht) bij planner-huiswerk	huiswerk-foto.html?vak=&item=&terug=/ (relatief)
8	index.html:82 + :97, appel2- data.js:101	kop van een leerblok + Ja, samen doen ► bij een blok	link uit trainingsplan.json (relatief): 5× leren.html?vak= , 5× oefentoetsen.html , 3× duits.html#apprkaart , 2× engels.html#apprkaart , 2× frans.html#apprkaart
9	toets.html:18 + :117	 Sparren (voet)	sparren.html (absoluut)
10	toets.html:47, appel2- data.js:191 + :207	praat erover met Appel → (gele coach-regel)	index-oud-20260819.html?spar=<vak>\ <hoofdstuk> (absoluut)

#	BESTAND:REGEL	LINKTEKST VOOR DANI	DOEL
11	toets.html:90 + :94 + :95	Blok n · focus en ► Start blok n	trainingsplan-link (zie #8, relatief)
12	toets.html:108, appel2-data.js:189	□ Doe de oefentoets / Nog een keer	oefentoetsen.html?set=havo2-toetsmij&vak=<key> (relatief)
13	toets.html:46, appel2-data.js:245	oefen alleen dit → / nog eens →	oefentoetsen.html?...&vragen=1,3&onderdeel=... (relatief)
14	les.html:18 + :91	□ Sparren (voet)	sparren.html (absoluut)
15	feed.html:57-59 (proefje-bron, niet gelinkt)	zelfde als #1, #2, #3	zelfde

Niet in de tabel, want geen oude pagina: les.html , lessen.html , toets.html (allemaal v2), en de backend-aanroepen /toets/afvink , /bespreek/tts , /nulmeting/* (gedeelde API, geen pagina). Podcasts staan op goed.haartips.nl.

Samengevat: Appel 2 leunt op **5 oude pagina's**: sparren.html, index-oud-20260819.html (de spraakbot), oefentoetsen.html, planning.html, huiswerk-foto.html. Plus via de trainingsplan-links: leren.html en de vakpagina's duits/engels/frans.

2. Per doelpagina: wat hij doet, hoe zwaar, overzetbaar?

Gemeten aan de live bestanden (curl, 9-9). "Huisstijl A" = Bricolage Grotesque + Atkinson Hyperlegible, achtergrond #0f1420, accent #5bb8ff (= Appel 2). "Huisstijl B" = Baloo 2 + Atkinson, #0f1424, zelfde accenten. "C" = anders.

PAGINA	REGELS / KB	API'S EN AFHANKELIJKHEDEN
sparren.html	78 / 7 KB	laadt paginas.json ; geen API; index-oud-20260819.html? spar=vak\ par&blz=&vraag=&tei
index-oud- 20260819.html (de spraakbot)	2480 / 230 KB	WebSocket wss://<host>/live live.py (poort 8751); microfoon (getUserMedia); 20 fetches: /api/onthoud,taak,verslag,zc /bespreek/chat,fototekst,see /toets/grade,spar-uitleg,sta (regel 965); leest ?spar= (regel 2
oefentoetsen.html	767 / 42 KB	/nulmeting/vragen,grade,pogi /toetsplan ; coach-route naar ir
planning.html	416 / 24 KB	8 fetches: acties.json , huisw agenda.json , leermiddelen.j /toets/afvink

huiswerk-foto.html

238 / 18 KB

/bespreek/upload,uploads,bes
/toets/afvink ;localStorage a

leren.html (de
cirkel)

1108 / 72 KB

cirkel/data.json (6,8 MB), ci
/bespreek/bestand,nakijk,upl
/toets/grade,log,voortgang-1
knoppen naar index-oud; localSto

duits / engels /
frans.html

728 / 592 / 1020

gewone-taal.js , /bespreek/c
/toets/afvink , /nulmeting (
doel van 7 trainingsplan-blokken

index.html (oude
voordeur)

1035 / 73 KB

/bespreek/uploads ,
/toets/afvink,kv,stats,voort

PAGINA	REGELS / KB	API'S EN AFHANKELIJKHEDEN
		(2703)
dashboard.html	151 / 10 KB	/toets/stats,voortgang-stats
dagstart.html	387 / 19 KB	/bespreek/dagstart-afvink,dagstart-afvink /nulmeting/grade-een
succesvol-leren.html	783 / 59 KB	6 API's onder /bespreek/
helikopterview.html	655 / 42 KB	/toets/afvink,kv,streak , /toetsplan
nulmeting.html	334 / 17 KB	/nulmeting/*
rooster, mededelingen, weekschema, krant, bijspijker, podcast, masterclasses, ai-serie, inhoud, dna-spec	70 tot 321 regels; inhoud.html 65 KB	licht
cirkel.html	stub, redirect naar leren.html	
lessen.html (oud)	bestaat niet in de oude root: appel.haartips.nl/lessen.html toont de oude voordeur (terugval). appel2.haartips.nl/lessen.html is de v2-pagina.	

3. Voorstel in fasen

Uitgangspunt: regel van Jamal "bestaand werk 1-op-1 overzetten, niet herontwerpen" en "goedgekeurd = bevroren". Alles hieronder is omkeerbaar met een `.bak-voor-<wijziging>` .

Fase A: de terugweg en de PIN (klein, 1 avond, eerst een stil proefje)

Doel: Dani komt vanuit elke oude pagina met één tik terug in Appel 2, en niets kaatst meer.

1. `v2/index.html` : zet `localStorage.appel_ok = '1'` bij het laden (1 regel). Dan werken `sparren.html`, `huiswerk-foto.html` en de vakpagina's ook onder appel2. Alternatief: de PIN-check centraal in `appbar.js` zetten in plaats van in 16 losse pagina's.
2. `appbar.js` : " Appel" en " Start" naar Appel 2 (<https://appel2.haartips.nl/> , of / na de domeinwissel). Eén bestand, 28 pagina's. Voeg daar de knop " Bibliotheek" toe naar de oude `index.html` . De oude `index.html` en `index-oud` laden geen `appbar`: daar een losse knop, en `?terug=` uit Appel 2 meegeven (`index-oud` leest `terug` al).
3. Appel 2: alle absolute links (#1, #2, #3, #4, #5, #9, #10, #14) relatief maken. Kan pas na stap 1. Dan werkt alles op één domein.
4. `uptime-monitor.py` : appel2 erbij zetten (nu alleen appel).

Fase B: sparren in Appel 2 (klein-middel)

`sparren.html` 1-op-1 als `v2/sparren.html` (78 regels, huisstijl is al gelijk). Zelfde vakkeuze, zelfde bladzijde-veld, zelfde knop " Praten over Appel zelf". De spraakbot zelf blijft `index-oud-20260819.html?spar=` (de motor). Dani ziet dan alleen nog het Appel 2-scherm, en één "praat-scherm" dat opent.

Fase C: week-tab in Appel 2 (middel)

De open ontwerpvrage uit fase 0. Neem de secties van `planning.html` 1-op-1 over als tweede tab: actiepunten met aftelklok, huiswerk uit Classroom, huiswerk uit de planners (foto = af), wat moet ik kennen per toets, boeken. De data heeft Appel 2 al; alleen `acties.json` en `leermiddelen.json` komen erbij. Dan vervallen links #4 en #5.

Fase D: oefentoetsen in de Appel 2-jas (klein)

oefentoetsen.html laadt appel2.css (kop in Bricolage in plaats van Baloo). Logica ongemoeid (bevroren sinds 1c). Dan vervallen #6, #12 en #13 als "oude" plekken. Eventueel verhuizen naar v2/ zodra hij niet meer vanuit de oude Appel gelinkt hoeft te worden.

Fase E: de rest blijft Bibliotheek

leren.html (de cirkel), succesvol-leren (fase 3), vakpagina's, dashboard, krant, nulmeting, helikopterview. Alleen goed gelinkt en met een terugweg. Later stukje voor stukje, alleen als Dani ze echt gebruikt (meten via /toets/log en de uploads).

Wat mag link blijven

De spraakbot (index-oud) als motor, leren.html als cirkel, succesvol-leren, de vakpagina's, dashboard, krant. Zolang de terugweg klopt is dat geen probleem.

3b. De naam en de verwarring: drie opties

(A) APPEL 2 WORDT "APPEL" OP APPEL.HAARTIPS.NL; OUD NAAR /OUD/ OF /BIEB/

Wat gebeurt er	nginx: root van appel.haartips.nl wordt v2/ , oude root onder /oud/ (alias), appel2 wordt een redirect
Voordelen	één naam, één adres, één icoon op het beginscherm; localStorage en PIN op één plek
Nadelen	28 oude pagina's laden rooster.json , cirkel/data.json , appbar.js , gewone-taal.js relatief: onder /oud/ moeten die paden kloppen (symlinks of try_files naar de root); trainingsplan.json -links(leren.html , duits.html#apprkaart) krijgen een /oud/ -prefix; index-oud?spar= links in v2 aanpassen
Risico deep-links Dani	oude links naar appel.haartips.nl/leren.html landen stil op Appel 2 (terugval) → acceptabel, maar wel even uitleggen

(A) APPEL 2 WORDT "APPEL" OP APPEL.HAARTIPS.NL; OUD NAAR /OUD/ OF /BIEB/

Risico LaunchAgents / cron	data-URL's (<code>appel.haartips.nl/rooster.json</code> in <code>plaud_les_split.py</code> en <code>dani-classroom-monitor.js</code> , <code>dani-hub-keepalive.js</code>) blijven werken als de JSON op de root blijft (terugval <code>@oud</code> moet dus blijven)
Risico Telegram- links	<code>dani-classroom-monitor.js</code> zegt " <code>appel.haartips.nl/mededelingen.html</code> " → wordt <code>/oud/mededelingen.html</code> ; nakijk-links in <code>appel-chat-api.py</code> (<code>/bespreek/nakijk?item=</code>) blijven werken (API); Dani-berichten (VPS): onzeker welke link erin staat, script niet lokaal
Risico spar- route (websocket 8751)	<code>/live</code> moet in de nieuwe vhost blijven geproxyd; <code>index-oud</code> bouwt de URL uit <code>location.host</code> , dus werkt op elk domein
Risico localStorage	oude pagina's bewaren <code>appel_weekschema</code> , <code>appel_streak</code> , <code>appel_hwtr_*</code> , <code>appel_hwfoto_*</code> , <code>appel_jaar</code> per domein. Bij een domeinwissel is die toestel-toestand eenmalig weg (server-kant via <code>/toets/afvink</code> en <code>/toets/kv</code> blijft)
Moeite	middel-groot (1 dag bouwen + testen van 28 pagina's)
Advies	als tweede stap, zodra B en C af zijn

4. Andersom en de automatische berichten

Verwijst de oude Appel naar appel2? Nee. 0 treffers in 30 bestanden (alle pagina's + `appbar.js`). De oude Appel weet niet dat Appel 2 bestaat.

Welke automatische dingen linken waarheen (alleen wat lokaal of publiek te zien was):

BRON	WAAR DRAAIT HET	LINKT NAAR
Dagstart(<code>appel-dagstart.py</code> , cron 04:45)	VPS	<code>dagstart/manifest.json</code> : <code>veld oefentoets = relatief oefentoetsen.html?...</code> , geen domein in de tekst

BRON	WAAR DRAAIT HET	LINKT NAAR
Telegram naar Dani (<code>appel-dani-berichten.py</code> , ochtend + thuiskomst)	VPS	onzekeer : script staat niet lokaal, CHANGELOG noemt geen link
Classroom-monitor (<code>dani-classroom-monitor.js</code> , 3x/dag)	MacBook, via <code>meld.sh</code> naar Jamal (Conductor-bot)	"Staat in de app: appel.haartips.nl/mededelingen.html "
Huiswerk-foto en SL- blad nakijken (<code>appel-chat-api.py</code>)	VPS, via queue naar Jamal	https://appel.haartips.nl/bespreek/nakijk? <code>item=...</code>
Gespreksverslag spraakbot (<code>appel-live.py</code> regel 790)	VPS, naar Conductor	noemt " appel.haartips.nl " in de tekst
Les-podcasts (<code>appel-les-verwerk.py</code>)	VPS	<a href="https://goed.haartips.nl/appel-lessen/<datum>-<vak>.mp3">https://goed.haartips.nl/appel- <code>lessen/<datum>-<vak>.mp3</code>
<code>plaud_les_split.py</code> (LaunchAgent 16:30/20:30)	MacBook	leest https://appel.haartips.nl/rooster.json
<code>dani-hub-keepalive.js</code>	MacBook	houdt een tab https://appel.haartips.nl/ open
<code>uptime-monitor.py</code>	MacBook	bewaakt alleen https://appel.haartips.nl/

Niet gezien (geen lokale kopie): de cron-regels op de VPS, de nginx-configs
(`appel.haartips.nl` en `appel2.haartips.nl`), `appel-dani-berichten.py` , `appel-`
`dagstart.py` . Uitspraken daarover komen uit het BOUWBOEK en het geheugen, niet uit
meting.

5. Eindadvies (volgorde)

1. Kies optie (b): één domein, niets verhuizen. Eerst een stil proefje laten zien.
2. Fase A: `appel_ok` zetten in `v2`, `appbar.js` naar Appel 2 + knop Bibliotheek, absolute links relatief, uptime-monitor. Eén avond, alles met `.bak`.
3. Fase B: `sparren.html` 1-op-1 naar `v2`. De spraakbot blijft de motor.
4. Fase C: week-tab in Appel 2 uit `planning.html` (1-op-1 secties).
5. Fase D: oefentoetsen in de Appel 2-jas (alleen css).
6. Dan pas de domeinwissel (optie a als tweede stap): `appel.haartips.nl` → Appel 2, `appel2` → redirect, oude Appel = Bibliotheek onder hetzelfde domein. Lijst uit §4 bijwerken.
7. Leren, Succesvol Leren, vakpagina's, dashboard, krant: blijven Bibliotheek met een goede terugweg.
8. Check de Telegram-berichten aan Dani op het domein (onzeker, VPS).
9. Onzeker gebleven: of de `□`-link op `appel2` echt kaatst (uit code afgeleid). Eén browser-test bewijst het.
0. Niets hiervan verandert de bevroren onderdelen (feed, route, 3x-goed). Alleen links en de terugweg.