

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

Soort: vergadering · **Duur:** onbekend · **Deelnemers:** [Spreker 1] [Spreker 2] [Spreker 3] [Spreker 4]

Let op — sprekers niet bevestigd. Plaud nummert sprekers (Speaker 1, 2, ...) maar koppelt geen namen. Ga niet uit van wie wat zei; "ik/wij" hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Vergaderinformatie

Datum: 28-04-2026

Locatie: [Invoegen Locatie]

Deelnemers: [Spreker 1] [Spreker 2] [Spreker 3] [Spreker 4]

Vergadernotulen

Probleem: Mac-terminal op afstand onbereikbaar

[Spreker 1] ervaart vanuit Spanje dat de terminal van zijn iMac in Nederland onbereikbaar is.

Doel: een directe oplossing vinden en voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.

Waarschijnlijke hoofdoorzaak: de macOS-sleutelhanger (keychain) is vergrendeld tijdens een SSH-verbinding.

Hierdoor kan Cloud Code de authenticatietoken niet ophalen en volgt een foutmelding.

Andere mogelijke oorzaken: een netwerkstoring van >10 minuten of de Mac die in slaapstand is gegaan.

Diagnose via schermdeling en AI

Voor diagnose zonder terminaltoegang wordt een omweg voorgesteld.

Gebruik "Schermdeling" (Screen Sharing) om toegang te krijgen tot de grafische interface van de iMac.

Eenmaal verbonden via schermdeling kan de AI-functie "Computer use" van Cloud worden ingezet.

Opdracht voor Cloud: open de Terminal-app en voer het commando
Cloud Doctor
uit.

De output zal waarschijnlijk het authenticatieprobleem bevestigen.

Oplossing: toegang herstellen met Cloud

Met schermdeling plus Cloud's "Computer use" kan toegang worden hersteld.

Stel de authenticatietoken in als omgevingsvariabele om de keychain te omzeilen.

Stappen voor de AI (Cloud):

Open de terminal.

Voer

Security Find Generic Password min S Cloud Code Credentials min B
uit om de token te vinden.

Kopieer de token en voer een exportcommando uit om deze als variabele te zetten.

Voorwaarde: schermdeling moet vooraf ingeschakeld zijn.

Duurzame oplossingen voor de toekomst

Twee permanente oplossingen om herhaling te voorkomen:

Methode 1: ZSH RC-wrapper

Voeg een slimme code-wrapper toe aan het
.zshrc
-configuratiebestand.

Deze wrapper ontgrendelt de keychain automatisch bij een SSH-verbinding.

Methode 2: Persistente sessies met Tmux

Gebruik Tmux om terminalsessies te behouden, ook na een verbroken verbinding.

Tools zoals Tactic Remote en Agents Room bieden een gebruiksvriendelijke interface om deze sessies te beheren.

Volgende afspraken

[Spreker 1] herstelt toegang tot de Mac via schermdeling en Cloud, zoals besproken.

[Spreker 1] voegt de wrapperfunctie toe aan het
.zshc
-bestand voor een permanente oplossing.

[Spreker 1] verdiept zich in het gebruik van Tmux voor robuustere remote-ontwikkeling.

AI-suggesties

AI-suggesties

AI heeft de volgende problemen geïdentificeerd die tijdens de vergadering niet zijn afgerond of waarvoor duidelijke actiepunten ontbreken; let hierop:

Er is geen plan B besproken voor het geval "Schermdeling" niet vooraf is ingeschakeld. De noodoplossing hangt volledig af van deze voorwaarde.