

🔊 LUISTER DIT VERSLAG

-10%

1,0x

+10%

+25%

1,0x

↓ Download naar telefoon

Soort: vergadering · **Duur:** onbekend · **Deelnemers:** [Speaker 1] [Speaker 2] [Speaker 3] [Speaker 4]

Let op — sprekers niet bevestigd. Plaud nummert sprekers (Speaker 1, 2, ...) maar koppelt geen namen. Ga niet uit van wie wat zei; "ik/wij" hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Notulen

Titel: Twee CloudMax-accounts gescheiden gebruiken op één Mac

Probleem: De desktop-app deelt standaard dezelfde gebruikersdata (instellingen, cookies, sessies), wat conflicten veroorzaakt bij gebruik van meerdere accounts.

Oplossing: Zorg voor data-isolatie via aparte configuratiemappen per account en gebruik een flag/omgevingsvariabele (CLOUD_CONFIG_DIR of vergelijkbaar).

Praktisch: Maak mappen zoals ~/.cloudwerk en ~/.cloudprivé; voeg aliases toe in ~/.zshrc of ~/.bash_profile die CLOUD_CONFIG_DIR naar de juiste map wijzen en vervolgens het cloud-commando starten.

Doel: Volledig gescheiden projecten, authenticatie en instellingen; eenvoudig starten via "cloudwerk" en "cloudprivé".

Valkuilen: Per ongeluk het verkeerde alias gebruiken; mogelijk gedeelde sessiebestanden buiten de config-map; overweeg strikte scheiding van projectmappen en gebruik symlinks voor gecontroleerde deling.

Conclusie: Met aliases en aparte configmappen is werken met twee CloudMax-accounts op één Mac betrouwbaar.

Titel: Data-overdracht tussen Mac Mini en iMac

Situatie: Projecten/memory moeten van Mac Mini naar iMac zonder verlies.

Oplossing: Gebruik de ingebouwde export-/importfunctie (bijv. "memory" exporteren en in het juiste profiel importeren) om data te consolideren.

Conclusie: Data kan veilig worden gemigreerd via de officiële export/import.

Titel: Consistent AI-gezicht behouden bij wisselende kapsels (Identity Preservation)

Probleem: Bij het vragen om een ander kapsel verandert het gezicht subtiel (ogen, kaaklijn).

Concepten: Identity preservation/facelocking; consistentie is een kernuitdaging in AI-beeldgeneratie.

Aanpak 1 (generiek): Multimodale prompt met referentiefoto van het gezicht + referentiefoto van het kapsel; instructie: "apply the hairstyle from the second image to the person in the first image. Strictly maintain all facial features, expression and lighting. Generate a photorealistic portrait."

Aanpak 2 (gespecialiseerd): Tools/modellen zoals IP-Adapter of gespecialiseerde haircut-modellen (bijv. Each Labs Change Haircut).

Prompttechnieken: Voeg negatieve prompts toe (bijv. deformed, unrealistic, artifacts, blurry) om fouten te vermijden.

Parameterafstelling: Pas de sterkte van de gezichtsreferentie/denoising strength/face fidelity aan om het gezicht stabiel te houden.

Referentiekwaliteit: Zorg dat belichting van kapsel- en gezichtsreferentie enigszins overeenkomt voor natuurlijke resultaten.

Iteratie: Start met een solide basis, vraag daarna om variaties (rommeliger kapsel, subtiële highlights).

Conclusie: Met referentiefoto's, goede prompts en parameterafstelling blijft het gezicht consistent terwijl kapsels variëren.

Vervolgafspraken

Aliassen instellen in ~/.zshrc of ~/.bash_profile voor "cloudwerk" en "cloudprivé"

Data exporteren van Mac Mini-account en importeren in het juiste profiel op de iMac

Projectmappen scheiden; waar nodig symlinks opzetten voor gecontroleerde deling

Multimodale workflow testen met drie referentiefoto's (gezicht + kapsels)

Negatieve prompts en face-fidelity/denoising-parameters tunen voor betere consistentie

AI-aanbevelingen

AI-aanbevelingen

De AI heeft de volgende punten geïdentificeerd die niet zijn afgerond of zonder duidelijke actie-items; let hierop:

Verifieer of alle sessie-/cache-bestanden daadwerkelijk binnen de per-account configmappen vallen; documenteer uitzonderingen en stel extra paden in indien nodig.

Maak een korte handleiding met exacte aliasregels/commando's om typefouten en gebruik van het verkeerde account te voorkomen.

Definieer kwaliteitscriteria voor referentiefoto's (resolutie, belichting, hoek) en leg deze vast voordat de creatieve tests starten.

Bepaal een fallback: wanneer schakelen naar een gespecialiseerd haarmodel als de multimodale prompt onvoldoende consistentie levert.

Documenteer een versiebeheerproces voor prompts en parameters zodat succesvolle instellingen reproduceerbaar zijn.